

# 994IML

## 994IML Sztatikus Generátor




A 994IML Sztatikus Generátort az ügyfelek igényei alapján fejlesztettük ki. Így jött létre ez a kis méretű, könnyű, jó árfekvésű berendezés. Meech 994-IML 0-20kV terjedelmű negatív polaritást biztosít a Meech Hydra IML rendszerekhez.

994IML/01/HU-02/11

Műszaki jellemzők		Kapcsolás	Kábelszín	I/O	Funkció
Méret	215 x 170 x 46mm (SzéxMaxMé)	1	Fekete	-	0V Földelés
Súly	500g	2	Barna	Bemenet	Feszültség Kontrol 0-5V = 0-20kV
Kimenő feszültség	0 - 20kV Negatív	3	Piros	Kimenet	Kimenő feszültség 0-5V = 0-20kV
Max Áram	500microAmps	4	Narancssárga	Bemenet	Remote BE / KI. KI amikor földelt (Io)
Táp feszültség	24VDC	5	Sárga	Bemenet	Remote feszültség control be, amikor földelt (Io)
Előlap	Világító, tekerhető feszültség beállítógomb Működés LED HT jelző LED Hiba kijelző LED	6	Zöld	Kimenet	Kimenő feszültség 0-5V = 0-500µA
Oldal	24V DC bemenet BE / KI kapcsoló – nyomható gomb 3.5mm Jack KI / BE kapcsoló 8 bemenetes Mini-DIN I / O (be,- kimenet) info 2 x HT Kimenő aljzat	7	Kék	Kimenet	5V ha az egység kiold
		8	Lila	Kimenet	5V amikor HT Be

Jellemző	Előnyök
0-20kV Kimenet	Minden IML alkalmazáshoz beállítható
Könnyű	Robotra szerelhető
24V DC energiaellátás	Legtöbb gépre azonnal rákapcsolható
Korlátozott áramköri kapcsolási séma	Megelőzi a termék károsodását
Teljes távirányítás	Könnyű integrálás a PLC-re



Jelen dokumentumban bemutatott termék egy vagy több védjeggyel is ellátott. További információért kérem látogasson el a [www.meech.com](http://www.meech.com) weboldalra.