

Hyperion 907 Tápegység



Termék kód: 907

A Hyperion 907 egy igen modern AC tápegység. Meech összes AC Ionizátorával használható. 24V DC áramforrásról üzemeltethető, egészen 7kV AC feszültséget képes szolgáltatni.

Az elektronikus vezérlés Ionáramlás Figyelő rendszert tesz lehetővé. A kezelők figyelmét felhívja a tisztítás esedékessé válására. A tisztítás ugyanis elengedhetetlen a megfelelő ionizáló teljesítményhez. Az elektronikai rendszer további előnyét jelenti az teljesítmény állíthatósága, így az AC típusú ionizátorokat érzékeny felületű elektronikai alkalmazásokhoz állítható.

Jellemzők

Előnyök

24V Bemenő feszültség	Univerzális áramforrásra, modern gépekre tervezett. A Hyperion 907 helyi áramforrásra, frekvenciára csatlakoztatható.
Állítható AC Kimenet	A BarMaster programozó segítségével a kimenő feszültség 4 és 7 kV között állítható. A Hyperion 907 így minden Meech ionizátorhoz univerzálisan használható.
Univerzális Meech HT Csatlakozás	Akár négy darab sztenderd Meech AC termék is csatlakoztatható egyetlen egy tápegységhez bármilyen módosítás nélkül.
Kettő Piros /Zöld Led lámpa	LED kijelzők egyérműen mutatják a tápegység üzemállapotát. A LED lámpák színe mutatja a rendszer megfelelő működését, vagy ellenőrzésre hívja fel a figyelmet.
HT hibajelzés	Helyi illetve táv jelzés a HT kábel sérülésekor.
Szegecs tisztítás jelzése	Helyi illetve táv jelzés a rúd tisztításának esedékessé válásáról. A LED lámpa világításával jelzi a rendszer üzemképességét és megfelelő ionizáló teljesítményét. A piros LED lámpa villogásakor Meech Ionfigyelő rendszere a rúd tisztításának esedékessé válásáról küldött jelzést.
Szikra figyelés	A szikra figyelő rendszer hiba észlelésekor azonnal figyelmezteti a kezelőt, a LED lámpa gyors villanásával. A riasztás távolról is figyelhető jelző kábel segítségével.
Egyensúly állíthatóság	Érzékeny elektromos alkalmazásoknál az AC rudak offset feszültsége az integrált áramkörök meghibásodását okozhatja. Az offset feszültség megszüntetésére képes 907-es egység illetve a semlegesítés pontos állíthatósága miatt az AC rudak immár olyan alkalmazásoknál is használhatóak lettek, ahol korábban erre nem volt lehetőség.

Műszaki Jellemzők

Méret (SzéXMaXMé)	92mm x 110mm x 118mm
Súly	2.2kg
Szerkezet	Festett acél
Bemenő áram	200mA-850mA Terhelés függő
Bemenő feszültség	24V DC - N.B. Földelés szükséges.
Kimenő feszültség	Állítható, 4 - 7kV AC
Kimenő frekvencia	67Hz
Csatlakozás	Murr 4 ág M8, Földelt terminál
Állíthatóság	BarMaster
Kimenő jelzés	Nyitott kollektor kimenet, Max 24V, 20mA
Helyi jelzés	Kettő Zöld/Piros LED

